


# BM 马达下折

MSDM175



有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	444	494	544	594	644	694	744	794	844	894	944	994	1044	1094	1144	1194	1244	1294	1344	1394	1444	1494	1544	1594
C	157.5	207.5	107.5	157.5	207.5	107.5	157.5	207.5	107.5	157.5	207.5	107.5	157.5	207.5	107.5	157.5	207.5	107.5	157.5	207.5	107.5	157.5	207.5	107.5
N	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
KG	14.8	15.6	16.4	17.2	17.9	18.7	19.5	20.3	21	21.8	22.6	23.4	24.1	24.9	25.7	26.5	27.2	28	28.8	29.6	30.4	31.2	32	32.8

0~10	±0.02	设计	宋志强	单位	mm	零件名称		零件编号	
10~30	±0.05	审核		材料		图号		所属组件	
30~70	±0.10	批准		数量	1	设计变更			
70~125	±0.20	比例	1:1	日期	2017.08.16	东莞时海自动化科技有限公司			
125~250	±0.25	投影	第三角	处理					
250~	±0.50								
角度公差	±0.05								
孔距	±0.05								