






BC 马达外露



有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	435.5	485.5	535.5	585.5	635.5	685.5	735.5	785.5	835.5	885.5	935.5	985.5	1035.5	1085.5	1135.5	1185.5	1235.5	1285.5	1335.5	1385.5	1435.5	1485.5	1535.5	1585.5
C	183.5	83.5	133.5	183.5	83.5	133.5	183.5	83.5	153.5	183.5	83.5	133.5	183.5	83.5	133.5	183.5	83.5	153.5	183.5	83.5	153.5	183.5	83.5	133.5
N	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9
M	6	8	8	8	10	10	10	12	12	12	14	14	14	16	16	16	18	18	18	20	20	20	22	22
KG	15	15.8	16.6	17.4	18	18.8	19.6	20.4	21.2	22	22.8	23.5	24.3	25.1	25.9	26.7	27.4	28.2	29	29.8	30.6	31.4	32.2	33

未注公差参考	0~10	±0.02	设计	宋志强	单位	mm	零件名称		零件编号	
	10~30	±0.05	审核		材料		图号		所属组件	
	30~70	±0.10	批准		数量	1	设计变更			
	70~125	±0.20	比例	1:1	日期	2017.08.16	东莞时海自动化科技有限公司			
	125~250	±0.25	投影	☉	处理					
	250<	±0.50								