





M 马达内置



有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	583.5	633.5	683.5	733.5	783.5	833.5	883.5	933.5	983.5	1033.5	1083.5	1133.5	1183.5	1233.5	1283.5	1333.5	1383.5	1433.5	1483.5	1533.5	1583.5	1633.5	1683.5	1733.5
C	183.5	83.5	133.5	183.5	83.5	133.5	183.5	83.5	153.5	183.5	83.5	133.5	183.5	83.5	133.5	183.5	83.5	153.5	183.5	83.5	153.5	183.5	83.5	133.5
N	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10
N	8	10	10	10	12	12	12	14	14	14	16	16	16	18	18	18	20	20	20	22	22	22	24	24
KG	15.5	16.3	17.1	17.9	18.7	19.5	20.3	21.1	21.9	22.7	23.5	24.3	25.1	25.9	26.7	27.5	28.3	29.1	29.9	30.7	31.5	32.3	33.1	33.9

未注公差参考	0~10	±0.02	设计	宋志强	单位	mm	零件名称		零件编号	
	10~30	±0.05	审核		材料		图号		所属组件	
	30~70	±0.10	批准		数量	1	设计变更			
	70~125	±0.20			日期	2017.08.16	东莞时海自动化科技有限公司			
	125~250	±0.25	比例	1:1						
	250<	±0.50	投影		处理					
	角度公差	±0.05								
	孔距	±0.05								