


ZDM195



有效行程	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	3000	3500	4000	4500	5000
L	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220	2320	2420	2520	2620	2720	2820	3320	3820	4320	4820	5320
C	220	120	220	120	220	120	220	120	220	120	220	120	220	120	220	120	220	120	220	120	220
N	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	15	18	20	23	25
M	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	34	40	44	50	54
重量 (KG)	60.74	63.79	66.84	69.89	72.94	75.99	79.05	82.1	85.14	88.2	91.25	94.3	97.35	100.4	103.45	106.5	121.76	137	152.3	167.5	182.8

技术要求: 1.锐边倒钝, 去毛刺
2.所有未标注的倒角皆为C1

未注公差参考	0~10	±0.02	设计	宋志强	单位	mm	零件名称		零件编号
	10~30	±0.05	审核		材料		图号		所属组件
	30~70	±0.10	批准		数量		设计变更		
	70~125	±0.20			日期	2018.3.23	东莞时海自动化科技有限公司		
	125~250	±0.25	比例	1:1					
	250<	±0.50	投影	第一角	处理				
	角度公差	±0.05							
	孔距	±0.05							