


SDH50

BL 马达左折



有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	253	303	353	403	453	503	553	603	653	703	753	803	853	903	953	1003
C	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
P	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775
重量 (KG)	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3

技术要求: 1. 锐边倒钝, 去毛刺
2. 所有未标注的倒角皆为C1

0~10	±0.02	设计	陈刚刚	单位	mm	零件名称		零件编号	
10~30	±0.05	审核		材料		图号		所属组件	
30~70	±0.10	批准		数量		设计变更			
70~125	±0.20	比例	1:1	日期	2018.3.21	东莞时海自动化科技有限公司			
125~250	±0.25	投影		处理					
250~	±0.50								
角度公差	±0.05								
孔距	±0.05								