







SDH120

BC 马达直连



有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	330	380	430	480	530	480	630	680	730	780	830	880	930	980	1030	1080	1130	1180	1230	1280	1330
C	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
重量 (KG)	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5

技术要求: 1. 锐边倒钝, 去毛刺
2. 所有未标注的倒角皆为C1

设计	宋志强	单位	mm	零件名称		零件编号	
审核		材料		图号		所属组件	
批准		数量		设计变更			
比例	1:1	日期	2017.08.16	东莞时海自动化科技有限公司			
投影		处理					
未注公差参考	0~10 ±0.02 10~30 ±0.05 30~70 ±0.10 70~125 ±0.20 125~250 ±0.25 250~ ±0.50 角度公差 ±0.05 孔距 ±0.05						