


SDH120

BR 马达右折



有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	321	371	421	471	521	571	621	671	721	771	821	871	921	971	1021	1071	1121	1171	1221	1271	1321
C	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
重量 (KG)	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0

技术要求: 1. 锐边倒钝, 去毛刺  
2. 所有未标注的倒角皆为C1

未注公差参考	0~10	±0.02	设计	宋志强	单位	mm	零件名称		零件编号	
	10~30	±0.05	审核		材料		图号		所属组件	
	30~70	±0.10	批准		数量		设计变更			
	70~125	±0.20	比例	1:1	日期	2017.08.16	东莞时海自动化科技有限公司			
	125~250	±0.25	投影		处理					
	250<	±0.50								