




M 马达内置



有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
L	557	657	757	857	957	1057	1157	1257	1357	1457	1557	1657	1757	1857	1957	2057	2157	2257	2357	2457
C	154	104	204	154	104	204	154	104	204	154	104	204	154	104	204	154	104	204	154	104
N	2	3	3	4	5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	13	14	15
KG	16.3	18.3	20.2	22.3	24.1	26.1	28	30	31.2	33.2	35.2	36.3	38.3	41.3	43.3	45.3	47.3	49.3	51.3	53.3

技术要求: 1. 锐边倒钝, 去毛刺
2. 所有未标注的倒角皆为C1

未注公差参考	0-10	± 0.02	设计	宋志强	单位	mm	零件名称		零件编号	
	10-30	± 0.05	审核		材料		图号		所属组件	
	30-70	± 0.10	批准		数量		设计变更			
	70-125	± 0.20	比例	1:1	日期	2018.3.23	东莞时海自动化科技有限公司			
	125-250	± 0.25	投影		处理					
	250<	± 0.50								
	角度公差	± 0.05								
	孔距	± 0.05								