

最大行程  
Maximum stroke 1200mm

最高速度  
top speed 1250mm/s

马达容量  
Motor capacity 750W

滚珠螺杆  
Ball screw  $\varnothing 25\text{mm}$

型号表示方式 Model representation

SEH80	-	P5	-	S100	-	BC
本机型号 model		■ 螺杆导程 Screw Lead		■ 行程 trip		■ 马达位置 Motor position
		P05 05mm		50-1200mm		BC 马达外露 Motor Exposed
		P10 10mm				BW 马达上折 Motor up fold
		P20 20mm				BM 马达下折 Motor On Lower Side
		P25 25mm				BL 马达左折 Motor On Left Side
						BR 马达右折 Motor On Right Side




基本样式 basic

性能	位置重复精度 Position repetition accuracy(mm)		±0.01		
	螺杆导程 Screw lead(mm)		5	10	25
	最高速度 top speed(mm/s)		250	500	1250
	最大可搬重量 Maximum carrying weight	水平使用 Horizontal use(kg)	200	180	138
		垂直使用 Vertical use(kg)	65	55	25
	标准行程 Standard travel(mm)		100~1200mm/50间隔		


部品	AC伺服马达容量 AC servo motor capacity(w)	750
	滚珠螺杆外径 Outside diameter of ball screw(mm)	C7 $\varnothing 25$
	联轴器 coupling(mm)	17×19
	原点感应器 Remote sensor	外挂 Plug in CS-6T

BR 马达右折




有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
L	475	525	575	625	675	725	775	825	875	925	975	1025	1075	1125	1175	1225	1275	1325	1375	1425	1475	1525	1575	1625
L1	405	455	505	555	605	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355	1405	1455	1505	1555
重量 (KG)	5.25	5.76	6.27	6.78	7.29	7.81	8.32	8.83	9.34	9.85	10.35	10.86	11.37	11.88	12.39	12.9	13.41	13.92	14.43	14.94	15.45	15.96	16.47	16.98

BL 马达左折




有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
L	475	525	575	625	675	725	775	825	875	925	975	1025	1075	1125	1175	1225	1275	1325	1375	1425	1475	1525	1575	1625
L1	405	455	505	555	605	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355	1405	1455	1505	1555
重量 (KG)	5.25	5.76	6.27	6.78	7.29	7.81	8.32	8.83	9.34	9.85	10.35	10.86	11.37	11.88	12.39	12.9	13.41	13.92	14.43	14.94	15.45	15.96	16.47	16.98

BW 马达上折




有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
L	475	525	575	625	675	725	775	825	875	925	975	1025	1075	1125	1175	1225	1275	1325	1375	1425	1475	1525	1575	1625
L1	405	455	505	555	605	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355	1405	1455	1505	1555
重量 (KG)	5.25	5.76	6.27	6.78	7.29	7.81	8.32	8.83	9.34	9.85	10.35	10.86	11.37	11.88	12.39	12.9	13.41	13.92	14.43	14.94	15.45	15.96	16.47	16.98

BC 马达直连



有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
L	492	542	592	642	692	742	792	842	892	942	992	1042	1092	1142	1192	1242	1292	1342	1392	1442	1492	1542	1592	1642
L1	422	472	522	572	622	672	722	772	822	872	922	972	1022	1072	1122	1172	1222	1272	1322	1372	1422	1472	1522	1572
重量 (KG)	5.25	5.76	6.27	6.78	7.29	7.81	8.32	8.83	9.34	9.85	10.35	10.85	11.37	11.88	12.39	12.9	13.41	13.92	14.43	14.94	15.45	15.96	16.47	16.98

BM 马达下折



有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
L	475	525	575	625	675	725	775	825	875	925	975	1025	1075	1125	1175	1225	1275	1325	1375	1425	1475	1525	1575	1625
L1	405	455	505	555	605	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355	1405	1455	1505	1555
重量 (KG)	5.25	5.76	6.27	6.78	7.29	7.81	8.32	8.83	9.34	9.85	10.35	10.86	11.37	11.88	12.39	12.9	13.41	13.92	14.43	14.94	15.45	15.96	16.47	16.98